

ECO NEO III 132



ECO NEO III WE
#413243 und
132 WE/LG #19532

BN #413242 und
132 AH/BU #19522



MA #413244 und
132 AH/BU #19522



BZ #413249 und
132 NB/KI #19512



CH #413248 und
132 AH/BU #19522



BG #413252 und
132 WE/LG #19532

25 JAHRE GARANTIE
auf den Motor

KOMBINATIONSMODELL

Zum Motor immer die gewünschten Flügel separat mitbestellen. Beliebte Zusammenstellungen siehe Preisliste.



- 6 STUFEN
- WINTER/SOMMER
- MAX. 25 m²
- 0 - 10 V
Auch als 0 - 10 V Modell lieferbar

wahlweise mit
2, 3 oder 4 Flügeln zu montieren!

(((ZEITLUPE)))
1. Stufe garantiert
„zugfrei“

LED-Leuchte ECO NEO III

- LED-Leuchte für den Anbau an den ECO NEO III.
- Dimmbar über die Fernbedienung des Ventilators.
- Schnell und einfach montierbar, auch nachträglich möglich.
- Geringe Bauhöhe.
- Lieferbar mit Glaszylinder oder Glasschale.




Leuchte EN5Z-LED
Glaszylinder



Leuchte EN5R-LED
Glasschale

Maße in mm

Leuchte EN5R-LED




LED-Modul QL2413N7Y



Leuchtmittel	LED
Leistung max. (W)	12
CRI	83
Lichtstrom (lm)	1.800
Lichtfarbe (K)	3.000
Abstrahlwinkel (°)	120
Lebensdauer (h)	30.000

Leuchte EN5Z-LED




Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Energieklasse D (Spektrum A bis G). Einzelne LEDs können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Ersatz-LED-Module verfügbar.

Artikel	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Gehäusefarbe
Leuchte	EN5R-LED	EN5Z-LED	
EN5x-LED BN	2685	2785	Chrom gebürstet
EN5x-LED WE	2686	2786	Lack weiß
EN5x-LED BG	2688	2788	Lack basaltgrau
EN5x-LED BZ	2689	2789	Lack bronze
EN5x-LED CH	2690	2790	Chrom glänzend
EN5x-LED MA	2691	2791	Messing antik

- 6 Stufen über Fernbedienung, inkl. Licht ein/aus/dimmen und Schlaf timer.
- Vor-/Rückwärtslauf (Sommer/Winter) über Fernbedienung.
- Gewuchteter Motor und Flügel.
- Montage an Schrägen bis 23°.
- Motoreinheiten in 6 verschiedenen Farben frei kombinierbar mit Wendeflügelsets.

Optionen:

- Längere Deckenstangen für hohe Räume (Seite 129).
- Vorbereitet für den Leuchtenanbau EN5x-LED.
- Hotel Wandsteuerung **FB-FNK EC #86200** (S. 123).



*Maß bei gekürzter Deckenstange

Flügelanzahl	4
Leistung Motor (W)	1,1 - 28
Spannung (V/Hz)	100-240/50-60
Größe Ø (cm)	132
Anzahl Stufen (mit FB)	6
Drehzahl max. (U/min)	30 - 185
Gewicht (kg)	5,9

Montage: 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm im Abstand von 70 - 110 mm

ECO NEO III 132

Artikel (Motor)	Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Artikel (4 Flügel Ø132 cm)	Art.-Nr.	Wendeflügeldekor
BN	413242	Chrom gebürstet	132 AH/BU	19522	Ahorn/Buche
WE	413243	Lack weiß	132 NB/KI	19512	Nussbaum/Kirschbaum
MA	413244	Messing antik	132 SW/TK	19502	Lack schwarz/Teak
CH	413248	Chrom glänzend	132 WE/LG	19532	Lack weiß/lichtgrau
BG	413252	Lack basaltgrau	132 WN/SI	19542	Wenge/Lack silber
BZ	413249	Lack bronze			



Weitspannung/ Weitfrequenz
100-240 V
50-60 Hz
für viele Länder geeignet